

Draadeind (4.6) (8.8) (A2)

Bestel nr.	Omschrijving	Kwaliteit	Kwaliteit	Kwaliteit
3100	draadeind M 6 - 4.6	3120 - 8.8	3140 - A2	
3101	draadeind M 8 - 4.6	3121 - 8.8	3141 - A2	
3102	draadeind M 10 - 4.6	3122 - 8.8	3142 - A2	
3103	draadeind M 12 - 4.6	3123 - 8.8	3143 - A2	
3104	draadeind M 16 - 4.6	3124 - 8.8	3144 - A2	
3105	draadeind M 20 - 4.6	3125 - 8.8	3145 - A2	

Draadeind




Moer

Bestel nr.	Omschrijving	Bestel nr.	Omschrijving
3160	moer M 6	3180	sluitring M 6
3161	moer M 8	3181	sluitring M 8
3162	moer M 10	3182	sluitring M 10
3163	moer M 12	3182	sluitring M 12
3164	moer M 16	3184	sluitring M 16
3165	moer M 20	3185	sluitring M 20

Ring

Moer- Ring



Sparingsbuis

Technische gegevens

Inwendige diameter leverbaar vanaf 33 t/m 125 mm.

Productie wijze

Spiraal gewikkeld met felsnaad.

Bandstaaldikte

0.20-0.26-0.30 mm.
afhankelijk van de buisdiameter.

Buislengte

De buislengte kan op elk gewenste lengte worden geproduceerd.
maximale lengte 3 m.
Gebogen buizen zijn eveneens leverbaar.

Moffen

De buizen kunnen met behulp van opschroefbare moffen gekoppeld worden tot een lengte van 150 mm.
De mof diameter is 3 mm groter dan de buisdiameter.

Accessoires

afsluitdop om de buis af te dichten.

Injectie-aansluiting alleen voor buis 63 mm

injectieslang-ontluchtingsslang
afdichtingsdop-ontluchtingsschroefdop

Sparingsbuis

